



Акционерное общество
«ГМС Ливгидромаш»
(АО «ГМС Ливгидромаш»)
ИИН 5702000265 КПП 570201001
ОГРН 1025700514476 ОКПО 00217975

Адрес: Россия, 303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, 231
Телефон: + 7 (48677) 7-80-00, 7-80-03, 7-80-09
Факс: + 7 (48677) 7-80-80, 7-80-99, 7-80-98
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru www.hms-livgidromash.ru www.grouphms.ru



EAC

**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЕ ТИПА 1К
И АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ
НА ИХ ОСНОВЕ**

**Руководство по эксплуатации
Н49.899.00.000 РЭ**



Содержание

	Лист
Введение.	3
1. Описание и работа насоса (агрегата).	4
1.1 Назначение изделия.	4
1.2 Технические характеристики.	4
1.3 Состав изделия.	8
1.4 Устройство и работа.	9
1.5 Маркировка и пломбирование.	10
1.6 Упаковка.	11
2 Подготовка насоса (агрегата) к использованию.	12
2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.	12
2.2 Подготовка к монтажу.	12
2.3 Монтаж.	13
3 Использование агрегата.	14
3.1 Эксплуатационные ограничения	14
3.2 Пуск агрегата.	14
3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата.	15
3.4 Специальные условия применения	15
3.5 Возможные неисправности и способы их устранения.	15
3.6 Меры безопасности при работе агрегата.	17
3.7 Остановка насоса (агрегата).	18
3.8 Действия в экстремальных ситуациях	18
4 Техническое обслуживание.	19
4.1 Общие указания	19
4.2 Меры безопасности	19
4.3 Порядок технического обслуживания	19
4.4 Текущий ремонт	20
4.5 Разборка агрегата (насоса).	20
4.6 Сборка насоса (агрегата).	21
5 Транспортирование, хранение и утилизация.	23
Рисунки	
Рисунок 1 - Приспособления для центровки	24
Рисунок 2 - Разрез насоса с сальниковым уплотнением	25
Рисунок 3 - Разрез насоса с торцовыми уплотнениями	26
Рисунок 4 – Установочный размер «а»	27
Рисунок 5 – Установочный размер «а» и «г»	27
Рисунок 6 – Установочный размер «б»	28
Рисунок 7 – Установочный размер «б» и «г»	28
Рисунок 8 – Установочный размер «в»	29
Рисунок 9 – Установочный размер «в» и «г»	29
Приложение А - Характеристики насоса	30
Приложение Б – Габаритный чертеж насоса	39
Приложение В – Габаритный чертеж агрегатов	42
Приложение Г – Схемы строповки	48
Приложение Д – Перечень быстроизнашиваемых деталей	49
Приложение Е – Перечень контрольно-измерительных приборов	59
Приложение Ж- Сведения о содержании цветных металлов	59
Приложение И - Чертеж средств взрывозащиты	60
Лист регистрации изменений	61

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов и агрегатов и отдельных их узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделах 2 и 3.

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией насоса и настоящих РЭ.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности:



При опасности поражения электрическим током – знаком:



При взрывоопасности- знаком:



Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного агрегата или защиты насоса или насосного агрегата:

ВНИМАНИЕ

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ и эксплуатационных документов на покупные изделия.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА)

1.1 Назначение изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе (далее по тексту насосы и агрегаты), предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с pH=6...9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм. Насосы не предназначены для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей.

Температура перекачиваемой жидкости:

для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10°C до плюс 85°C);

для насосов 1К80-50-200, 1К80-65-160, 1К100-80-160, 1К100-65-200,

1К100-65-250, 1К150-125-315,- от 263 до 378К (от минус 10°C до плюс 105°C).

Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения (ОН) восстановляемые по ГОСТ 27.003-2016и выпускаются в климатическом исполнении УЗ.1 (от минус 10°C до плюс 40°C) и Т2(от минус 10C° до плюс 50°C) по ГОСТ 15150-69.

Насосы (агрегаты) соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011. Насосы с торцевым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Область применения: взрывоопасные зоны помещений и наружных установок классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, в которых

 могут образовываться взрывоопасные среды, создаваемые смесью горючих газов или паров с воздухом, относящиеся к категориям IIА или IIВ с температурным классом T4 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе имеют уровень взрывозащиты Gb- «высокий», относятся к группе II, подгруппа IIВ, с температурным классом T4 и применяемым видом взрывозащиты - защита конструкционной безопасностью “с” по ГОСТ 31441.5-2011.

Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации во взрывоопасных зонах должен быть для:

УЗ.1- -10°C≤Ta≤+40°C ; Т2 - -10°C≤Ta≤+50°C

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

Насос (агрегат) 1К80-50-200-т-Е УЗ.1 ТУ3631-096-05747979-97,

где 1К – консольный;

80 – диаметр входного патрубка, мм;

50 – диаметр выходного патрубка, мм;

200 –диаметр рабочего колеса (условный), мм;

т- торцовое уплотнение (без обозначения - сальниковое уплотнение);

 Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрыво и пожароопасных производствах по ГОСТ 31839-2012. Для насосов общепромышленного назначения индекс не проставляется.

УЗ.1 – климатическое исполнение и категория размещения.

При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс:

«М» «Л»- увеличенный диаметр рабочего колеса;

«а», «б», «в» - уменьшенный диаметр рабочего колеса;

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в п.3.4.

Общие требования безопасности насоса и агрегата соответствуют ГОСТ31839-2012.

Насосы (агрегаты) соответствуют ГОСТ Р 54805-2011.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1- Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме

Наименование показателя	Типоразмер насоса (агрегата)							
	1K50-32-125	1K65-50-160	1K80-50-200	1K80-65-160	1K100-65-200	1K100-65-250	1K100-80-160	1K150-125-315
Подача, м ³ /ч, (л/с)	12,5 (3,47)	25 (6,95)	50 (13,9)		100 (27,8)		200 (55,6)	
Напор, м	20	32	50	32	50	80	32	32
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см ²), не более			0,35 (3,5)			0,6 (6,0)	0,35 (3,5)	0,6 (6,0)
Максимальная мощность насоса, кВт	1,6	4,3	15	7,0	24,5	40	12,8	30
Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)								24 (1450)
Параметры энергопитания: - род тока - напряжение, В - частота тока, Гц								
Примечания								
1 Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293К (плюс 20°C) и плотностью 1000кг/м ³ .								
2 Максимально допустимые отклонения по параметрам в соответствии с ГОСТ6134-2007 (класс точности измерений - 2): - для подачи - ±8%; - для напора - ±5%.								
3 Максимальная мощность насоса (с учетом допустимых отклонений по напору, к.п.д.) указана для наибольшей подачи в рабочем интервале характеристики.								
4 Показатели в рабочем интервале подач для вариантов диаметров рабочих колес (номинального, «м», «л», «а», «б» и «в») должны соответствовать графическим характеристикам, приведенным в приложении А.								
5 Максимальная подача ограничивается мощностью установленного двигателя в соответствии с таблицей приложения В.								

1.2.2 Насос (агрегат) должен эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Эксплуатация насоса (агрегата) за пределами рабочего интервала не рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей надежности.

При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (плюс 60°C) подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения. При перекачивании жидкости температурой выше 333 К (плюс 60°C) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника холодной водой с давлением на 0,1-0,15 МПа (1,0-1,5 кгс/см²) превышающим давление на входе в насос.

1.2.3 Показатели технической и энергетической эффективности соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2- Показатели технической и энергетической эффективности

Наименование показателя	Типоразмер насосов (агрегатов)							
	1К50-32-125	1К65-50-160	1К80-50-200	1К80-65-160	1К100-65-200	1К100-65-250	1К100-80-160	1К150-125-315
КПД	0,58	0,62	0,65	0,72	0,70	0,67	0,79	0,76
Допускаемый кавитационный запас, м, не более	3,5	3,8	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Утечки через уплотнение, м ³ /ч (л/ч) сальниковое торцовое, не более	$0,5 \cdot 10^{-3} \dots 2,0 \cdot 10^{-3}$ (0,5...2,0) $3 \cdot 10^{-5}$ (0,03)							
Масса насоса, кг	приведена в приложении Б							
Масса агрегата, кг	приведена в приложении В							
Габаритные размеры: насоса, мм агрегата, мм	приведены в приложении Б приведены в приложении В							
Примечания	<p>1 КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале характеристики для рабочих колес «основного» исполнения и вариантов «м» и «л». Для насосов с уменьшенными диаметрами рабочих колес допускается снижение КПД для варианта «а» - на 0,05, «б», «в» - на 0,08.</p> <p>2 Максимально допустимое отклонение для КПД – минус 5% в соответствии с ГОСТ6134-2007.</p> <p>3 Отклонение по массе плюс 5%. Отклонение в противоположную сторону не регламентируется.</p>							

1.2.4 Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3- Показатели назначения по потребляемым средам

Наименование и назначение среды	Показатель среды	Значение показателя
Подача затворной и охлаждающей жидкости в зону уплотнения на насосы: 1К80, 1К100, 1К150	Расход, м ³ /ч (л/с) не более Температура, К (°C) Превышение давления затворной жидкости над давлением на входе, МПа (кгс/см ²)	$0,01 (2,7 \cdot 10^{-3})$ до 278...308 (+5...+35) 0,1-0,15(1,0-1,5)
Смазка консистентная: Литол 24 ГОСТ 21150-2017	Масса, кг, не более	0,04

1.2.5 Показатели надежности насоса при эксплуатации в рабочем интервале характеристики должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели надежности насоса

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя наработка до отказа, ч	6000
Средний ресурс до капитального ремонта, ч	16000
Среднее время до восстановления, ч	8
Средний срок службы, лет	6
Коэффициент готовности	0,998
Срок сохраняемости, лет	3
Примечания:	
1.Критерием отказа является: нарушение нормального функционирования насоса (повышение температуры нагрева корпусов подшипников выше плюс 95°C, при резком усилении вибрации).	
2.Критерием предельного состояния является: снижение напора более чем на 10% от номинального за счет износа корпуса.	
3.Величина наработки до отказа указана без учета замены сальниковой набивки.	
4.Средний срок службы обеспечивается (при необходимости) заменой быстроизнашиваемых частей насоса и комплектующих.	
5.По достижении насосом среднего срока службы при сохранении технико -экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации.	

1.2.6 Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

1.2.7 Допускается применение комплектующих и материалов, не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество и эксплуатационные характеристики насоса (агрегата).

1.2.8 Показатели безопасности насоса:

- назначенный срок службы 12 лет. (Назначенный срок службы обеспечивается (при необходимости) заменой деталей ремонтного комплекта ЗИП и комплектующих.);
- назначенный срок хранения 5 лет;
- назначенный ресурс 32000 часа.

1.2.9 Обоснование безопасности размещено в электронном виде на сайте предприятия-изготовителя: <https://www.hms-livgidromash.ru/>

1.3 Состав изделия.

1.3.1 В комплект поставки насоса входит:

- соединительная муфта;
- паспорт Н49.899.01.000 ПС;
- руководство по эксплуатации Н49.899.00.000 РЭ;
- кожух защитный (при поставке во взрывоопасные производства – кожух защитный с выключателем по приложению Е)*;
- комплект быстроизнашиваемых деталей (приложение Д)*;
- рама*;
- контрольно-измерительные приборы (приложение Е)*;
- фундаментные болты (комплект) *;
- ответные фланцы*;

Примечание - По требованию заказчика возможна поставка насоса с муфтой, ограждением муфты, на раме, но без электродвигателя.

1.3.2 В комплект поставки агрегата входит:

- насос (в соответствии с п.1.3.1, кроме паспорта на насос);
- рама;
- коужух защитный (при поставке во взрывоопасные производства – кожух защитный с выключателем по приложению Ж);
- электродвигатель (согласно приложению В);
- паспорт Н49.899.00.000 ПС;
- эксплуатационная документация на электродвигатель;

. Примечания

1 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразователем частоты переменного тока на соответствующую мощность приводного электродвигателя.

2 Агрегат может комплектоваться другими двигателями, не указанными в приложении В.

3 Необходимое напряжение электродвигателя должно быть указано в договоре.

4 Быстроизнашиваемые детали или любые другие детали, необходимые потребителю для ремонта насоса, поставляются по договору за отдельную плату.

5 По заказу потребителя возможна установка термо- и вибродатчиков.

6 При поставке во взрывоопасные производства всё комплектующие обо-

рудование и КИП и А должны быть во взрывобезопасном исполнении, при этом уровень взрывозащиты, должен соответствовать классу взрыво- опасности зоны установки оборудования.

* Поставка производится по договору.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Насосы типа 1К – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

Материал корпусных деталей насоса (корпус, колесо рабочее, корпус уплотнения или диафрагма, кронштейн, полумуфты) – СЧ20 ГОСТ1412-85; материал крышек подшипников для взрывозащищенного исполнения – Бр 03Ц7С5Н1 ГОСТ613-79, для не взрывозащищенного исполнения – СЧ20 ГОСТ1412-85.

1.4.2 Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены входной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Входной патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения.

1.4.3 К корпусу насоса крепится фланец кронштейна.

1.4.4 Кронштейн соединен с корпусом уплотнения винтами.

1.4.5 В корпусе уплотнения выполнены отверстия для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому или торцовому уплотнениям. При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (плюс 60°С) подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, 1К100-65-200.

При перекачивании жидкости температурой выше 333К (плюс 60°С) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника холодной воды для насосов 1К80-65-160 и 1К100-80-160.

Для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К100-65-200 и 1К150-125-315

необходимо заменить пробку в корпусе уплотнения штуцером на длину от 30 до 35мм (для перекрытия отверстия в корпусе уплотнения со стороны корпуса).

В ванне кронштейна предусмотрено резьбовое отверстие M12x1,5-7Н для подключения заказчиком системы сбора утечек затворной или перекачиваемой жидкости на месте эксплуатации. Отвод утечек осуществляется заказчиком в дренаж или в специальные емкости.

1.4.6 Рабочее колесо - центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Рабочее колесо разгружено от действия осевой силы на насосах с условным диаметром рабочего колеса 200-315мм разгрузочными отверстиями, выполненными на основном диске колеса, а на насосах 1К80-65-160 и 1К100-80-160 – импеллером, выполненным на основном диске колеса. На насосах 1К50-32-125 и 1К65-50-160 разгрузки нет.

1.4.7 Вал насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Соединительные муфты имеют защитное ограждение со степенью защиты не ниже IP2X ГОСТ 14254-2015. Опорами вала служат два радиальных подшипника, установленных в кронштейне. Для измерения температуры подшипников, в кронштейне предусмотрены 2 отверстия M8x1-7Н. Рекомендуемые приборы-датчики температуры дТС034-Pt100.В3-20/4,5-Ex-T4 и дТС034-Pt100.В3-20/4,5 ТУ4211-023-45626536-2009.

Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-2017.

Крышки, закрепляющие подшипники, для исключения искрообразования изготавливаются из бронзы (для взрывозащищенного исполнения).

1.4.8 Направление вращения вала - по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.

1.4.9 В верхней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для выпуска воздуха.

1.4.10 В нижней части корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок.

1.4.11 Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ33259-2015 тип 01, исполнение В.

1.4.12 Нагрузки и условные давления на всасывающие и напорные патрубки не должны превышать значений, приведенных в таблице 5 и 6.

Таблица 5- Нагрузки на всасывающие и напорные патрубки

Типоразмер насоса	Величина для патрубка											
	Всасывающий						Нагнетательный					
	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
	H			H·м			H			H·м		
1K50-32-125	490			210			350			160		
1K65-50-160	700			310			490			210		
1K80-65-160	700			310			490			210		
1K100-80-160	840			380			700			310		
1K80-50-200	700			310			490			210		
1K100-65-250		840			380		700			310		
1K100-65-200		840			380		700			310		
1K150-125-315	1190			560			1010			470		

Примечание – Ось X –вдоль оси насоса, ось Y –параллельно фланцу всасывающего патрубка, ось Z –вертикально вверх.

Таблица 6- Условные давления на всасывающие и напорные патрубки

Типоразмер насоса	Величина для патрубка Ру, МПа (кгс/см ²)	
	Всасывающий	Нагнетательный
1K50-32-125	0,6(6,0)	1,0 (10)
1K65-50-160	1,6(16)	1,6 (16)
1K80-65-160		
1K100-80-160	0,6 (6,0)	1,6 (16)
1K80-50-200	0,6 (6,0)	1,6 (16)
1K100-65-250	0,6 (6,0)	1,6 (16)
1K100-65-200	1,0 (10)	1,0 (10)
1K150-125-315	0,6 (6,0)	1,0 (10)

1.5 Маркировка и пломбирование.

1.5.1 На насосе укреплена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные:

- страна изготовитель;
- наименование, товарный знак и адрес завода – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- обозначение насоса;
- обозначение технических условий на поставку;
- подача, м³/ч;
- напор, м;
- допускаемый кавитационный запас, м;
- знак взрывобезопасности *;
- маркировка взрывозащиты II Gb c IIB T4 X*;
- Ex** - наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия*;
- диапазон температур окружающей среды*;
- частота вращения, об/мин;
- месяц и год изготовления;
- масса насоса, кг;
- максимальная потребляемая мощность, кВт;
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя;
- клеймо ОТК.

Примечание - Знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные условия применения (см п.3.4)

* При поставке во взрывоопасные производства

1.5.2 При поставке насосного агрегата на табличке насосного агрегата, установленной на раме (в районе муфты) приведены следующие данные:

- страна изготовитель;
- наименование, товарный знак и адрес предприятия – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- обозначение насосного агрегата;
- обозначение технических условий;
- масса агрегата, кг;
- знак взрывобезопасности *;
- Маркировка взрывозащиты $1Ex II B T4 Gb X^*$;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия*;
- диапазон температур окружающей среды*;
- заводской номер агрегата;
- клеймо ОТК;
- месяц и год изготовления

Примечание - Знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные условия применения (см п.3.4)

1.5.3 Допускается на насосах и агрегатах дополнительно выполнять маркировку в соответствии с требованиями договора.

1.5.4 При поставке деталей в ЗИП, в том числе из перечня быстроизнашивающихся, маркировать номером чертежа на бирке.

1.5.5 Направление вращения ротора обозначено стрелкой, окрашенной в красный цвет.

1.5.6 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса должны быть законсервированы согласно принятой на заводе-изготовителе технологии, разработанной в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий II-2. Вариант защиты насоса В3-1 (консервационное масло К-17 ГОСТ10877-76), запасных частей В3-1. Вариант внутренней упаковки насоса ВУ-9, запасных частей ВУ-1.

1.5.7 После консервации отверстия патрубков закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами (пятно зеленой краски). Резьбовые отверстия заглушаются металлическими пробками. Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б. Срок действия консервации насоса – 2 года, запасных частей – 3 года при условии хранения 6(ОЖ2) ГОСТ15150-69.

1.5.8 Разъем корпуса пломбируется гарантийными пломбами, на гранях болтов или шпильках и гайках наносится пятно красной краски (см. приложение Б).

1.5.9 Покрытие насоса и агрегата согласно требованиям чертежей и по технологии завода-изготовителя, разработанной в соответствии с ГОСТ 9.032-74. Материал покрытия - грунт-эмаль "Пентал-Амор" ТУ 2312-027-45822449 RAL5017 толщина покрытия 60мкм. Допускается проводить покрытие насоса и агрегата другими материалами или материалами в соответствии с требованиями договора на поставку. При этом не должны быть нарушены требования взрывобезопасности.

1.6 Упаковка.

1.6.1 Категория упаковки насоса (агрегата) КУ-0 ГОСТ 23170-78, запасных частей также КУ-1.

Запасные части заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в водонепроницаемый пакет и привязываются к кронштейну насоса.

1.6.2 Насос (агрегат) транспортируется любым видом транспорта в соответствии с договором на поставку: в таре (упаковке), на деревянных салазках, без деревянных салазок.

Эксплуатационная документация должна быть вложена в водонепроницаемый пакет и привязана к кронштейну насоса. Допускается укладывать эксплуатационную документацию в клеммную коробку электродвигателя.

1.6.3 Маркировку упаковки производить согласно ГОСТ 14192-96 и указаниям в чертежах.

* При поставке во взрывоопасные производства.

2 ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.

2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80.

2.1.2 При подъеме и установке насоса или агрегата строповку проводить по схеме, приведенной в приложении Г.

- ⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА).**
- ⚠ СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ФЛАНЦЫ НАСОСА (НАПРИМЕР, ОТ ВЕСА ТРУБОПРОВОДОВ, ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦАХ 5 и 6. ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НАГРУЗОК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДАМИ НА КОРПУС НАСОСА, МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ НАСОСА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К УТЕЧКАМ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ.**
- ⚠ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНОЙ ИМЕТЬ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КЛАССУ ВЗРЫВООПАСНОСТИ ЗОНЫ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.**
- ⚠ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ АГРЕГАТА (ОБОРУДОВАНИЯ) ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО КОМПЛЕКТУЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ, ИМЕЮЩЕМУ НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ.**

2.1.3 Место установки агрегата должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки;
- предусмотрена возможность остановки насоса с места установки, независимо от наличия дистанционного способа управления (отключения) насоса;
- масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу агрегата;

2.1.4 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе должны соответствовать требованиям ГОСТ 31839-2012. Кроме этого насосы (агрегаты) поставляемые для взрывоопасных производств должны соответствовать

Ex ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 31438.1-2011. При испытаниях и эксплуатации насосов (агрегатов) также должны быть учтены требования вышеуказанных стандартов.

Каждый насосный агрегат на месте эксплуатации должен быть обеспечен индивидуальной или общей системой автоматизации и защиты, если такая защита находится во взрывоопасной зоне, то во взрывобезопасном исполнении.

Ex Указанная система автоматизации и защиты должна обеспечить не возможность пуска и работы насоса при:

- не заполненном насосе;
- повышении температуры подшипников выше 363К (плюс 90⁰С).

2.1.5 Каждый насосный агрегат на месте эксплуатации должен быть обеспечен потребителем, устройством ручного аварийного отключения питания.

2.1.6 В случае опасности неожиданного пуска на месте установки агрегата должны быть выполнены требования ГОСТ Р 51343-99.

2.1.7 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции измеренное мегомметром на 500 В между проводами силовой цепи и цепи защиты не должно быть менее 1 МОм.

2.2 Подготовка к монтажу

2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией предприятия – изготовителя двигателя.

2.2.2 После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатационной документации, а так же провернуть вручную вал агрегата за муфту и убедиться в отсутствии заеданий, предварительно сняв кожух муфты.

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт.

2.2.4 При перекачивании жидкостей с содержанием твердых включений, не соответствующих описанию, указанному в п.1.1, а также для исключения попадания внутрь насоса крупных инородных предметов, во всасывающей линии требуется предусмотреть установку необходимых фильтров или применить другие технические решения, позволяющие защитить рабочие органы насоса от абразивного износа или попадания инородных тел.

2.3 Монтаж.

2.3.1 Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, выполненный в соответствии со строительными нормами.

2.3.2 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить колодцы быстросхватывающимся цементным раствором.

2.3.3 После затвердевания цементного раствора выставить агрегат по уровню с помощью прокладок горизонтально.

2.3.4 Присоединить выходной и входной трубопроводы. Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм. на длине 100 мм.

ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК.

2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, предварительно сняв кожух муфты и, при необходимости, провести подцентровку, регулируя положение двигателя.

ВНИМАНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ПОДЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСА

2.3.6 Проверку радиального смещения осей насоса и двигателя производить приспособлением с установленным на нем индикатором, цена деления которого не более 0,01 мм, методом кругового вращения. Максимальная величина несоосности определяется величиной разности двух показаний индикатора. Эта величина не должна превышать 0,12 мм (рисунок 1).

ВНИМАНИЕ ОТ ТОЧНОСТИ ЦЕНТРОВКИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ, УПЛОТНЕНИЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ, ВАЛОВ И АГРЕГАТОВ В ЦЕЛОМ.

2.3.7 После проведения центровки установить на место защитный кожух муфты.

ВНИМАНИЕ КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МУФТЫ НАСОСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ МУФТОЙ И КОЖУХОМ. КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ АГРЕГАТА ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОМ КОЖУХЕ.

2.3.8 При эксплуатации во взрывоопасных зонах двигатель, насос и рама должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям безопасности. Зажимы и заземляющие знаки должны соответствовать ГОСТ 21130-75. Технические требования к заземляющим устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.

2.3.9. Для агрегата необходимо проверить значение сопротивления между заземляющим болтом и любой нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением. Значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом.

2.3.10 Класс защиты изделия от поражения электрическим током 1 ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.11 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть предусмотрены средства защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с горячими элементами насоса:

 - для взрывопожароопасных зон при температуре поверхности более 318 К (45°C) - при установке внутри помещений и 318К (60°C) для наружных установок.

- для невзрывоопасных помещений теплоизоляция должна устанавливаться при температуре поверхности 341 К(68°C).

2.3.12 Температура наружных поверхностей насосов, устанавливаемых во взрыво и пожароопасных помещениях, должна быть не менее чем на 10К (10°C) ниже температуры самовоспламенения взрывоопасной смеси, находящейся в окружающей среде.

2.3.13 При перекачивании жидкости с температурой от 333 до 378 К (от плюс 60°C до плюс 105°C) подсоединить трубопровод к корпусу уплотнения (вывернув пробку и ввернув штуцер на длину от 30 до 35 мм) для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к уплотнению.

2.3.14 При агрегатировании насоса и привода заказчиком насоса соблюдать требования настоящего раздела руководства по эксплуатации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО АГРЕГАТА В ЦЕЛОМ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК.

2.3.15 В случае опасности неожиданного пуска на месте установки агрегата должны быть выполнены требования ГОСТ Р 51343-99.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Агрегат должен быть использован для условий и перекачиваемых сред, соответствующих требованиям настоящего руководства.

Возможность использования агрегата для рабочих сред, не предусмотренных в руководстве, должна быть согласована с разработчиком документации на агрегат.

3.2 Пуск агрегата.

3.2.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке:

- осмотреть насос и двигатель, провернуть вручную вал насоса;
- открыть задвижку на входном трубопроводе и закрыть на выходном;
- открыть кран подвода затворной жидкости к сальниковому уплотнению;

-заполнить насос и входной трубопровод перекачивающей жидкостью, подключив систему вакууммирования к резьбовому отверстию в верхней части корпуса или в выходном трубопроводе;

-включить двигатель согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя, убедиться в правильном вращении;

-открыть кран у манометра и по показаниям прибора убедиться, что напор насоса соответствует напору закрытой задвижки (нулевой подаче);

-открыть задвижку на выходном трубопроводе и установить рабочий режим.

3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата.

3.3.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- показаниями приборов;

- герметичностью всех соединений;

- утечками через сальниковое или торцовое уплотнение;

- температурой нагрева кронштейна.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса (агрегата). В этом случае необходимо остановить агрегат и устранить неисправности.

3.4 Специальные условия применения

Ex При поставке насосов, агрегатов во взрывоопасные помещения на табличке указывается маркировка взрывозащиты: для насоса - *II Gb c IIB T4 X*, для агрегата - *1Ex IIB T4 Gb X*, где знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные (дополнительные) условия применения:

- оборудование должно эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды, указанном в эксплуатационной документации, на табличке изделия и находящемся в пределах диапазона, указанного в п. 1.1;

- не допускается запуск и работа оборудования, без предварительного заполнения всасывающей линии и проточной части насосов перекачиваемой жидкостью;

- не допускается работа оборудования без средств защиты и контрольно-измерительных приборов, указанных в эксплуатационной документации;

- при эксплуатации должен осуществляться контроль параметров оборудования, указанных в эксплуатационной документации;

- запрещается эксплуатация оборудования, не подключенного к заземлению;

- при монтаже и эксплуатации потребителем должна быть обеспечена защита оборудования от внешних воздействий, не предусмотренных эксплуатационной документацией, с целью сохранения взрывозащиты;

- при проведении ремонта лакокрасочного покрытия, полученное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 31441.1-2011 п.7.4 и ГОСТ 31610.0-2019 п.7.4 для оборудования Группы II с уровнем взрывозащиты Gb, подгруппы IIB и иметь следующие характеристики:

1) толщина слоя лакокрасочного покрытия не более 2,0мм;

2) поверхностное сопротивление лакокрасочного покрытия не более 1 ГОм при относительной влажности (50±5)%;

3) электрический пробой лакокрасочного покрытия при постоянном токе напряжением не более 4 кВ.

- при выборе взрывозащищенных комплектующих, их уровень взрывозащиты должен соответствовать классу зоны установки, группе, подгруппе, температурному классу, а также взрывозащищенные комплектующие должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям ТР ТС 012/2011;

- потребитель должен соблюдать назначенный срок службы самого оборудования и его Ex-комплектующих, в течение которого гарантируется сохранность параметров взрывозащиты, установленных изготовителем.

3.5 Возможные неисправности и способы их устранения

3.5.1 Описание последствий отказов и повреждений агрегата, обнаруженных при периодических технических осмотрах его оборудования во время наладки и эксплуатации, вероятных причин и указаний по устранению последствий приведены в таблице 7.

Таблица 7- Критические и возможные неисправности в насосе, признаки, причины и способы их устраниния

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Способ устранения.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ		
1 Насос не обеспечивает требуемых параметров:		
Давление при закрытой задвижке на выходе меньше, чем по характеристике	1 Обратное вращение вала 2 Насос не полностью заполнен жидкостью 3 Низкая частота вращения	1 Переключить фазы электродвигателя 2 Залить насос и трубопровод жидкостью 3 Отрегулировать частоту
Мановакуумметр показывает разрежение выше требуемого	1 Загрязнение фильтра 2 Повышенная подача 3 Прикрыта задвижка на входе	1 Прочистить фильтр 2 Снизить подачу, уменьшив открытие задвижки на выходе 3 Полностью открыть задвижку на входе
Колебания стрелки манометра и вакуумметра	Попадание воздуха в насос через неплотности входного трубопровода	Проверить затяжку фланцев и цельность уплотнительных прокладок
КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ		
1 Завышена потребляемая мощность	Превышена подача	Отрегулировать подачу задвижкой на выходе
2 Повышенные утечки через торцовое уплотнение	Износ трущихся деталей торцового уплотнения	1 Притереть пары трения. 2 При невозможности устранить течь - заменить торцовое уплотнение
3 Повышенные утечки через сальниковое уплотнение. При поджоге крышки сальник перегревается, «дымит»	Износ сальниковой набивки и защитной втулки	1 Добавить кольцо сальниковой набивки 2 Заменить набивку и втулку защитную
4 Повышенная вибрация	Нарушена соосность валов насоса и двигателя	Произвести центрирование валов
5 Нагрев подшипников выше 363 К (плюс 90°C)	1 Отсутствие или недостаток смазки 2 Некачественная смазка 3 Износ подшипников	1 Добавить смазку 2 Заменить смазку 3 Заменить подшипники

3.6 Меры безопасности при работе агрегата.

3.6.1 Обслуживание агрегатов дистанционное, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

3.6.2 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть выбраны строительные решения, обеспечивающие гигиенические нормы вибрации и шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 12.1.003-2014.

3.6.3 Маркировка взрывозащиты: маркировка взрывозащиты: для насоса -

 **II Gb c IIB T4 X**, для агрегата - **1Ex IIB T4 Gb X**, где знак "X", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные условия применения:

-насосы (агрегаты) должны эксплуатироваться в диапазоне температур окружающей среды, указанном во введении и на маркировочной табличке;

-эксплуатация насосов (агрегатов) без средств защиты и контрольно-измерительных приборов, указанных в эксплуатационной документации, не допускается.

-при комплектации потребителем насосов(агрегатов) Ex-компонентами потребитель должен обеспечить их уровень взрывозащиты не ниже уровня агрегата;

-приводные электродвигатели и другие Ex-компоненты, применяемые в агрегатах, должны выбираться исходя из диапазона температур окружающей среды и условий эксплуатации.

При этом необходимо учитывать следующие требования:

Заказчиком должна быть исключена возможность работы насоса без предварительного заполнения его перекачиваемой жидкостью, а также при превышении температуры подшипниковых узлов выше 363К (плюс 90°C)..

Эксплуатация насосов должна осуществляться только при наличии во всасывающей и напорной линии приборов контроля давления (разрежения). При комплектации насоса/агрегата датчиками КИП и А заказчиком должен быть обеспечен уровень взрывозащиты не ниже насоса/агрегата (для взрывоопасных производств), ответственность за выбор датчиков несет заказчик.

При подключении датчиков КИП и А и электрооборудования насоса/агрегата заказчик должен обеспечить необходимый уровень взрывозащиты кабельных вводов (для взрывоопасных производств).

. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ (АГРЕГАТОВ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ;

⚠ РАБОТА НАСОСА БОЛЕЕ ДВУХ МИНУТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ НА НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ;

⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ БЕЗ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, НАСОСА И РАМЫ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ;

⚠ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВКИ КОЖУХА ЗАЩИТНОГО МУФТЫ;

⚠ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ;

⚠ УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ.

3.6.4 Остальные меры безопасности приведены в разделе 2.

3.6.5 Насос не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека.

3.7 Остановка насоса (агрегата).

3.7.1 Остановка насоса (агрегата) может быть произведена оператором или защитами двигателя.

3.7.2 Порядок остановки агрегата:

- закрыть краны и вентили у контрольно-измерительных приборов;
- закрыть задвижку на выходном трубопроводе;
- закрыть вентиль охлаждения сальникового уплотнения.

Отключить трубопровод подачи затворной жидкости к сальниковому уплотнению.

Насос и трубопровод при стоянке не должны оставаться заполненными водой, если температура в помещении ниже 274 К (плюс 1°C) иначе замерзшая жидкость разрушит их.

3.7.3 Агрегат остановить в аварийном порядке в следующих случаях:

- при повышении температуры подшипников;
- при кавитационном срыве работы насоса;
- при нарушении герметичности насоса и трубопроводов.

△ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, А ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДНОМ ТРУБОПРОВОДЕ.

3.8 Действия в экстремальных ситуациях

3.8.1 Насос не представляет опасности для окружающей среды.

3.8.2 При возникновении аварийных ситуаций, отказов, неисправностей, приведенных в п.п. 3.5 агрегат должен быть остановлен для восстановления работоспособного состояния или ликвидации аварии.

3.8.3 Аварийный останов агрегата производят в следующих случаях:

- при несчастном случае;
- при нарушениях в работе электрооборудования (перегрузке по току двигателя, запаху горящей изоляции, дыма или огня из двигателя);
- при повышении температуры нагрева подшипников выше 363К (плюс 90°C);
- при падении давления на входе ниже значения, обеспечивающего бескавитационную работу насоса;
- при резком повышении потребляемой мощности;
- при резком увеличении утечки через торцовое уплотнение по валу;
- при резком возрастании вибрации подшипниковых опор (выше 11,2мм/с);
- при нарушении герметичности корпуса и трубопроводов;
- в других случаях, приводящих к аварийной ситуации.

При аварийной остановке насоса (агрегата) сначала отключить двигатель нажатием кнопки "СТОП", закрыть задвижку на напорном трубопроводе с последующим выполнением остальных операций, указанных в п.3.7.2.

3.8.4 Аварийный останов агрегата может производиться при пуско-наладочных работах и при работе в режимах нормальной эксплуатации.

3.8.5 Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии.

3.8.5.1 Эксплуатация насосов (агрегатов) за пределами рабочего интервала характеристики.

3.8.5.2 Эксплуатация насоса более двух минут при закрытой задвижке на напорном трубопроводе.

3.8.5.3 Эксплуатация агрегата без подсоединения двигателя, насоса и рамы к заземляющему устройству.

3.8.5.4 Эксплуатация агрегата без кожуха защитного муфты.

3.8.5.5 Запуск агрегата без предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью.

3.8.5.6. Исправление перекоса фланцев подтяжкой болтов или постановкой косых прокладок.

3.8.5.7. Эксплуатация агрегата электронасосного без проведения проверки и подцентровки валов электродвигателя и насоса.

3.8.5.8. Осуществление ремонта, подтягивания болтов, винтов, гаек и подтягивания сальникового уплотнения при работающем агрегате.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1 Общие указания

Для поддержания агрегата в работоспособном и исправном состоянии эксплуатационным персоналом должно проводиться его техническое обслуживание при использовании по назначению, нахождению в резерве или режиме ожидания.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 Должен быть обеспечен свободный доступ к оборудованию агрегата для проведения его удобного и безопасного обслуживания и контроля за работой.

4.2.2 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть выбраны строительные решения, обеспечивающие гигиенические нормы вибрации и шума на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 12.1.003-2014. В случае превышения уровня звука выше 80дБА, при работе агрегата, обслуживающий персонал должен быть, обеспечен индивидуальными средствами защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.275-2014.

4.2.3 Остальные меры безопасности при обслуживании согласно разделов 2 и 3.

4.3 Порядок технического обслуживания

4.3.1 При работе насосного агрегата должны проводиться периодический контроль и техническое обслуживание.

4.3.2 Периодический контроль за работающим агрегатом должен проводиться сразу после запуска и через каждые 72 часа непрерывной работы и включать наружный осмотр агрегата с проверкой:

а) без применения средств измерений:

- герметичности разъемных соединений корпуса насоса, и вспомогательных трубопроводов;

- величины утечки через концевые уплотнения насоса;

- уровня шума, вибрации в местах установки подшипников насоса и электродвигателя;

- исправности контрольно-измерительных приборов;

б) с применением штатных измерительных средств:

- температуры узлов подшипников насоса и двигателя;

- параметров работы насоса (подача, напор по показаниям приборов давления на входе и выходе);

- вибрации на корпусах подшипниковых опор (не должна превышать значений, приведенных в приложении А);

- параметров работы электродвигателя согласно его эксплуатационной документации.

Контролируемые параметры работы насоса и двигателя, а также наработка агрегата в часах должны заноситься в специальный журнал или фиксироваться любым другим способом.

Контроль наработки необходим для определения сроков вывода агрегата в ремонт и своевременного проведения работ по его техническому обслуживанию.

4.3.3 Техническое обслуживание насоса производится только при его использовании.
При этом необходимо:

- следить, чтобы температура подшипников не превышала температуру помещения более чем на 40...50 К (40 ...50°C) и была не выше 363 К (плюс 90°C), для чего в кронштейне насоса предусмотрены отверстия M8x1-7H. Рекомендуемые приборы- датчики температуры дТС034-Pt100.B3-20/4,5-Ex-T4 или дТС034-Pt100.B3-20/4,5 ТУ4211-023-45626536-2009.

Ex - для оборудования, предназначенного для эксплуатации во взрывоопасных помещениях периодически, не реже одного раза в квартал, проверять внешний вид и производить осмотр агрегата на наличие отложений пыли, при необходимости производить чистку оборудования. Чистку оборудования производить влажной ветошью.

- дополнять смазку подшипников в течение первого месяца работы через 100 часов, в последующее время через 1000 часов работы насоса;

- поддерживать нормальные утечки через сальниковое уплотнение-это служит контролем правильной работы сальникового уплотнения и предохраняет защитную втулку от выработки набивкой. Если утечки отсутствуют, ослабить затяжку сальника. В случае увеличения утечек выше нормы, подтянуть гайки крышки сальника. Если утечки не уменьшаются, то добавить одно кольцо набивки, если утечки снова не уменьшаются - заменить набивку сальникового уплотнения;

- проводить периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик и записывать в журнале (свободной формы) следующие параметры:

- дата, время осмотра;
- давление на входе в насос;
- давление на выходе из насоса;
- давление затворно – охлаждающей жидкости;
- температуру воды на входе в насос;
- число часов работы насоса.

4.3.4 Техническое обслуживание двигателя и других покупных комплектующих изделий, входящих в состав агрегата – в соответствии с их эксплуатационной документацией.

4.3.5 Сведения об условиях монтажа и эксплуатации насоса и агрегата электронасосного заполняются в соответствии с указаниями Н49.899.01.000ПС и Н49.899.00.000 ПС.

4.4 Текущий ремонт

4.4.1 Общие указания

4.4.1.1 Текущий ремонт производится для восстановления работоспособности агрегата при его отказах или для устранения повреждений, обнаруженных при периодическом контроле, путем восстановления или замены дефектных деталей.

4.4.1.2 Описание последствий отказов и повреждений при наладке и эксплуатации, возможных причин и указаний по их выявлению и устранению последствий приведены в таблице 7.

4.4.2 Меры безопасности

4.4.2.1 Перед выполнением любых операций, связанных с текущим ремонтом, агрегат должен быть остановлен, двигатель отключен от сети, давление в корпусе насоса должно быть снижено до атмосферного, все поверхности агрегата должны иметь температуру не более плюс 45°C.

4.4.2.2 При выполнении операций, связанных с текущим ремонтом сборочных единиц и деталей насоса, насос должен быть опорожнен от перекачиваемой среды. Остальные требования безопасности–в соответствии с разделом 2.

4.5 Разборка агрегата (насоса)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АГРЕГАТА;

⚠ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ.



**ПРИ РАЗБОРКЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ МЕСТАМИ.**

4.5.1 В разборку агрегата входит, в основном разборка насоса.

При разборке насоса следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений.

При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой и новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжений.

4.5.2 Порядок разборки насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, сальниковой набивки, защитной втулки, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки или болты 18 крепящие фланец кронштейна 10 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1;
- ослабить затяжку крышки сальника 6, отвернув гайки 14, крепящие крышку сальника 6 к корпусу уплотнения 4;
- отвернуть и снять обтекатель 21, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11;
- снять колесо рабочее;
- отвернуть болты 17, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10;
- отсоединить корпус уплотнения 4 вместе с крышкой сальника 6 от кронштейна 10;
- снять крышку сальника 6, вынуть набивку 5 и кольцо сальника 16;
- снять отбойное кольцо 13;
- снять крышки подшипников 8;
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна;
- снять защитную втулку 15;
- выпрессовать подшипники 9.

4.5.3 Порядок разборки насоса с торцевым уплотнением (рисунок 3).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, торцевого уплотнения, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к торцовому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки или болты 16 крепящие фланец кронштейна 10 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1;
- отвернуть и снять обтекатель 20, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11;
- снять колесо рабочее 2;
- съемником снять втулку 14 с кольцом упорным 17 и подвижной частью торцевого уплотнения 5;
- снять подвижную часть торцевого уплотнения 5 со втулки 14;
- отвернуть болты 15, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10;
- отсоединить корпус уплотнения 4 от кронштейна 10;
- вынуть из корпуса уплотнения 4 неподвижное кольцо торцевого уплотнения 6;
- снять отбойное кольцо 13;
- снять крышки подшипников 8;
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна;
- выпрессовать подшипники 9.

4.6 Сборка насоса (агрегата).

ВНИМАНИЕ! ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ПРИ ПОТЕРЕ ФОРМЫ, НАДРЫВАХ И РАЗРЕЗАХ –НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ В ХОДЕ СБОРКИ НАСОСА НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ, УКАЗАННЫХ НА РИСУНКАХ 4-9.

4.6.1 Сборку насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 10;
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса 1;
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо 13, прокладку 7, втулку защитную 15, шпонку;
- установить в расточку корпуса уплотнения два кольца набивки 5, кольцо сальника 16 три кольца набивки 5, крышку сальника 6;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить кольцо уплотнительное 19 в канавку корпуса уплотнения;
- установить на вал колесо рабочее, отрегулировав шайбами 3 установочный размер «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунок 4,6,8);
- закрепить колесо рабочее обтекателем 21, зафиксировать шайбой 20 (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

4.6.2 Сборку насоса с торцевым уплотнением (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 1;
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса;
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо 13;
- установить в расточку корпуса уплотнения 4 кольцо неподвижное торцевого уплотнения 5;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить втулку 14 на вал 11, замерить расстояние от торца втулки до торца корпуса уплотнения (см. рисунки 5,7,9);
- снять втулку 14 и установить прокладку регулировочную 7 подобрав её толщину, чтобы выполнить расстояние «г» (см. рисунки 5, 7, 9);
- установить на втулку 14 кольцо упорное 17, подвижную частью торцевого уплотнения 5 и установить собранный узел на вал 11;
- установить на вал 11 колесо рабочее 2, отрегулировав шайбами 3 установочный размер «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунки 4, 5, 6, 7, 8, 9);
- закрепить колесо рабочее обтекателем 20, зафиксировать шайбой 19 (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

При сборке насоса с торцевым уплотнением не допускается наличие загрязнений на посадочных местах. Поверхности пар трения торцевого уплотнения должны быть чистыми без следов смазки. При монтаже неподвижной части в корпус уплотнения резиновое уплотнение смазать глицерином.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Транспортирование

5.1.1 Насосы (агрегаты) могут транспортироваться любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

5.1.2 Условия транспортирования насоса (агрегата) в части воздействия климатических факторов – 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов -Ж по ГОСТ 23170-78.

5.1.3 При транспортировании автомобильным транспортом агрегаты должны быть установлены так, чтобы ось агрегата по длине вала была перпендикулярна направлению движения транспорта.

5.1.6 Строповка насоса и агрегата при транспортировке должна осуществляться согласно схеме, приведенным в приложении Г.

5.1.7 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 или требованиями договора на поставку.

5.2 Хранение

5.2.1 Хранение в условиях 6(ОЖ2) или 4(Ж2) ГОСТ 15150-69.

5.2.2 При хранении насоса (агрегата) свыше 2-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и, при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

5.2.3 Потребитель должен контролировать сроки хранения как оборудования, так и его комплектующих. Регламентные работы, на комплектующие, при хранении – в соответствии с ЭД на конкретные комплектующие изделия.

5.2.4 В случае длительных остановок электронасосного агрегата (более 7 дней), с опорожненными внутренними полостями, также требуется произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Консервацию насоса произвести материалами, указанными в п.1.5.6. Технологию и методы переконсервации предоставляет изготовитель оборудования по запросу потребителя.

5.3 Утилизация

5.3.1 Насос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

5.3.2 По истечении назначенного ресурса принимается решение о направлении насоса на ремонт, об утилизации или об установлении нового назначенного ресурса.

5.3.3 Утилизацию насосов (агрегатов) производить любым доступным методом.

5.3.4 Конструкция насосов не содержит драгоценных материалов. Сведения по содержанию цветных металлов приведены в приложении Ж.

Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это оборудование.





Рисунок 1- Приспособления для центровки




Рисунок 2-Разрез насоса с сальниковым уплотнением




Рисунок 3-Разрез насоса с торцовым уплотнением

Типоразмер насоса	a , мм	Γ , мм
1K80-50-200	3	2,5
1K100-65-200	3	5,5
1K100-65-250	7	5,0
1K150-125-315	4	9,0




Рисунок 4-Установочный размер «а»




Рисунок 5-Установочный размер «а» и «Г»

Типоразмер насоса	B, мм	Г, мм
1К80-65-160	2	2
1К100-80-160	2	0,5




Рисунок 6-Установочный размер «б»




Рисунок 7-Установочный размер «б» и «г»

Типоразмер насоса	B , мм	Γ , мм
1К50-32-125	17	4,0
1К65-50-160	19	2,0




Рисунок 8-Установочный размер «в»






Рисунок 9-Установочный размер «в» и «Г»

Приложение А
(справочное)

Характеристика насоса 1К50-32-125
при частоте вращения 48с^{-1} (2900 об/мин)
Жидкость - вода плотностью $1000 \text{ кг}/\text{м}^3$




Продолжение приложения А.
Характеристика насоса 1К65-50-160
при частоте вращения 48с^{-1} (2900об/мин)
Жидкость - вода плотностью 1000кг/м³




Характеристики $Q-\eta$ и $Q-\Delta h_{\text{доп}}$ приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А
 Характеристика насоса 1К80-65-160
 при частоте вращения 48с^{-1} (2900 об/мин)
 Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м^3




Характеристики $Q-\eta$ и $Q-\Delta h_{\text{доп}}$ приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А
 Характеристика насоса 1К100-80-160
 при частоте вращения - 48 с⁻¹(2900 об/мин)
 Жидкость - вода плотностью 1000кг/м³




Характеристики Q - η и Q - $\Delta h_{\text{доп}}$ приведены "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А
Характеристика насоса 1К80-50-200
при частоте вращения 48с^{-1} (2900 об/мин)
Жидкость - вода плотностью $1000 \text{ кг}/\text{м}^3$




Характеристики $Q-\eta$ и $Q-\Delta h_{\text{доп}}$ приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А
Характеристика насоса 1К100-65-250
при частоте вращения- 48с^{-1} (2900 об/мин)
Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м³




Характеристики $Q-\eta$ и $Q-\Delta h_{\text{доп}}$ приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А.
Характеристика насоса 1К100-65-200
при частоте вращения 48с^{-1} (2900об/мин)
Жидкость - вода плотностью $1000\text{кг}/\text{м}^3$



Характеристики $Q-\eta$ и $Q-\Delta h_{\text{доп}}$ приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А
 Характеристика насоса 1К150-125-315
 при частоте вращения- 24с^{-1} (1450об/мин)
 Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м³



Характеристики $Q-\eta$ и $Q-\Delta h_{\text{доп}}$ приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А

ГАРАНТИРУЕМЫЕ ВИБРОШУМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер агрегата	Уровень звука, (дБА), на расстоянии 1 м от наружного контура агрегата, не более	Среднеквадратическое значение виброскорости, мм/с в диапазоне от 8 до 1000 Гц в местах крепления агрегатов к фундаменту, не более
1K80-50-200	80	2,0
1K80-65-160	80	
1K100-65-250	90	
1K100-80-160	80	
1K150-125-315	90	
1K50-32-125	75	
1K65-50-160	76	
1K100-65-200	86	

При эксплуатации агрегатов среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц не должно превышать значение 4,5 мм/с.



При превышении нормативного значения вибрации должны быть приняты меры к её снижению в срок не более 30 суток.

При превышении вибрации свыше 7,1 мм/с эксплуатировать оборудование более 7 суток запрещается.

При наличии защиты по предельному уровню вибрации установка срабатывания должна быть настроена на отключение агрегата при вибрации 11,2 мм/с.

Приложение Б
(Обязательное)

Габаритный чертеж насоса



Продолжение приложения Б

Размеры в мм

Обозначение размера			I	l ₁	l ₂	a	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	b	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	B	B ₁	M		
Обозначение и типоразмер	H49.899.01.00.000	1K80-50-200	100	385	50	285	70	100	45	265	212±0,5	165	110	145	140	125	M12X1,5			
	H49.949.01.00.000*	1K80-65-160*		415	80	270±0,5	95±0,3	125		280		150			**	140				
	H49.1291.01.00.000	1K80-65-160		397	50					360	280	200								
	H49.901.01.00.000	1K100-65-250	125	500	80	370	120	160		280	212	150		155	150					
	H49.950.01.00.000	1K100-80-160	100	415		270	95±0,3	125		355	150	200	500	400	300					
	H49.908.01.00.000	1K150-125-315	140	558		355	150	200		70	30	190	140	90	110	145	**	M16X1,5		
	H49.958.01.00.000	1K50-32-125	80	385	50	275	70	100	45	16	240	190	140	110	145	**	105	M12X1,5		
	H49.957.01.00.000	1K65-50-160	80	385	50	275	70	100			320	250	190	110	145	**	125			
	H49.956.01.00.000*	1K100-65-200	100	500	80	370	95	125			**	**	M16X1,5							
	H49.1311.01.00.000																			

*Для достройки и ремонта.

**Насосы изготавливаются с круглым или фигурным фланцем.


Продолжение приложения Б

Размеры в мм

Обозначение размера			D	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	d	d ₁	d ₂	d ₃	H	H ₁	H ₂	n	n ₁	f(N9)	F	Масса, кг
Обозначение и тип размеров насоса	H49.899.01.00.000	1K80-50-200	185	80	150	128	50	102	125	160	M16	14	32	360	200	160	4	10 _(-0,036)	35	58		
	H49.949.01.00.000*	1K80-65-160*	195		160	133	65	122	145	180			24							60		
	H49.1291.01.00.000	1K80-65-160	205	100	170	148	65	122	145	180		18	32	450	250	200		8 _(-0,036)		50		
	H49.901.01.00.000	1K100-65-250	215		180		80	133	160	195		14		385	225	160		10 _(-0,036)	35	90		
	H49.950.01.00.000	1K100-80-160	225	100	195	148	125	184	210	245		24	42	635	355	280	8	12 _(-0,043)	45	61		
	H49.908.01.00.000	1K150-125-315	235		215		202	125	184	210		24	24	252	140	112		4	8 _(-0,036)	27	180	
	H49.958.01.00.000	1K50-32-125	245	100	215	148	90	32	78	100	M12	M16	14	24	292	160	132			8 _(-0,036)	27	35
	H49.957.01.00.000	1K65-50-160	255		235		122	50	102	125	160	18	14	24	405	225	180	8	4	10 _(-0,036)	35	78
	H49.956.01.00.000*	1K100-65-200	265	100	245	148	158	65	122	145	180		14	32	405	225	180	8 _(-0,036)	31	61,5		
	H49.1311.01.00.000		275		255		180	158	122	145	180		28									

*Для достройки и ремонта

Приложение В
(Обязательное)
Габаритный чертеж агрегатов



Продолжение приложения В

	1K80-50-2006 1K80-50-2006-Т	64	АИРМ132М2 А132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			990 995 1052 990					600±1,1								200 200 157 200	188 185 237 225
--	--------------------------------	----	--	----	--	--	---------------------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, м ³ /ч	Двигатель				Размеры, мм												Масса, кг			
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	Напря- жение, В	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	A	A ₁	A ₂	A ₃	n	H	H ₁	B	B ₁	B ₂	
H49.899. 00.00.00	1K80-50-2006 1K80-50-2006-Т	48	5АМ112М2 А112М2 АИР112М2 АИМ112М2 ВА112М2	7,5	50 (3000)	220, 380	970 995 925 990 985	825	100	173	150	600±1,1	230±1,1	-	-	4	460 490 450 595 560	290	296	324	200	165 177 148 188 187
H49.901.00.00.00.00	1K100-65-250М 1K100-65-250М-Т	140	5А225М2 А225М2 ВА225М2 5АН200М2	55			1470 1475 1475 1355	1200	125	170	140	960±1,1	300±1	480±1,1	6	685 665 760 645	375 375 375 355	458 415 445 422	410	210	510 500 541 420	
	1K100-65-250 1K100-65-250-Т	127	5А200L2 А200L2 ВА200L2 4AMH180M2	45			1416 1440 1440 1255									640 630 715 645	410 380 410 380	426 425 486 351			405 401 465 336	
	1K100-65-250a 1K100-65-250a-Т	120	5А200M2 А200M2 ВА200M2 4AMH180S2	37			1370 1440 1440 1215									640 630 715 645	410 380 410 380	405 401 465 336			346 336 387	
	1K100-65-2506 1K100-65-2506-Т	112	АИР180М2 А180М2 ВА180М2	30			1315 1340 1365									615 600 700	380					
H49.908.00.00.00.00	1K150-125-315М 1K150-125-315М-Т	296	5А200M4 А200M4 ВА200M4 4AMH180M4	37	25 (1500)	1197	1470 1455 1500 1325	1317 1317 1317 1197	140	175	150	1000 1000 1000 900	500±1,1 500±1,1 500±1,1 450±1,1	450±1,1	6	720 710 795 730	435	491	496	272 272 305 272	530 514 580 490	
	1K150-125-315 1K150-125-315-Т	280	5А200M4 А200M4 ВА200M4 4AMH180M4	37			1470 1455 1500 1325	1317 1317 1317 1197				1000 1000 1000 900	500±1,1 500±1,1 500±1,1 450±1,1			720 710 795 730				272 272 305 272	530 514 580 490	
	1K150-125-315 1K150-125-315-Т	245	АИР180M4 А180M4 4AMH180S4 ВА180M4	30			1410 1385 1285 1460	1197				900	450±1,1			700 680 730 780				272 272 272 305	490 490 470 534	

	1K150-125-315a 1K150-125-315a-т	250	АИР180М4 А180М4 4АМН180С4 ВА180М4	30			1410 1385 1285 1460									700 680 730 780				272 272 272 305	490 490 470 534
	1K150-125-315б 1K150-125-315б-т	230	АИР180С4 А180С4 ВА180С4	22			1335 1350 1345									700 680 780				272 272 305	470 457 505
	1K150-125-315б 1K150-125-315б-т	200	АИР160М4 5А160М4 ВА160М4	18,5			1350 1405 1445	1162							425±1,1					272 272 272	442 440 490

Продолжение приложения В

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, м ³ /ч	Двигатель				Размеры, мм														Масса, кг			
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	Напря- жение, В	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	A	A ₁	A ₂	A ₃	n	H	H ₁	B	B ₁	B ₂			
H49.949.00.00.000	1K80-65-160М 1K80-65-160М-т	75	АИР160С2 5А160С2 АИМР160С2 ВА160С2	15	50 (3000)	220, 380	1125 1190 1210 1125	975	620±1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 334 350 350	160 196 210 230	222 232 256 252		
	1K80-65-160М 1K80-65-160М-т	65	А132М2 АИРМ132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			1025 1018 1080 1020																145 145 157 200	182 185 233 208
	1K80-65-160л 1K80-65-160л-т	70	А132М2 АИРМ132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			1025 1018 1080 1020																324	145 145 157 200
	1K80-65-160 1K80-65-160-т	65	А112М2 5АМ112М2 АИР112М2 АИМ112М2 ВА112М2	7,5			1025 1000 953 1020 1015	825	600±1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	145 145 145 200 200	173 161 144 184 183			
	1K80-65-160а 1K80-65-160а-т	55	А112М2 5АМ112М2 АИР112М2 АИМ112М2 ВА112М2	7,5			1025 1000 953 1020 1015															145 145 145 200 200	173 161 144 184 183	
	1K100-80-160М 1K100-80-160М-т	128	АИР160М2 5А160М2 АИМР160М2 ВА160М2	18,5			1165 1220 1260 1175	975														324	160 196 210 230	238 245 273 273

	1K100-80-160 1K100-80-160-Т	125	АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15		1125 1190 1220 1135									540 537 630 655	350		160 196 210 230	224 234 258 253
	1K100-80-160а 1K100-80-160а-Т	120	АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15		1125 1190 1220 1135									540 537 630 655	350		160 196 210 230	224 234 258 253
	1K100-80-160б 1K100-80-160б-Т	115	А132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11		1025 1018 1090 1030									490 485 610 555	285 288 290 290		155 155 157 200	182 185 230 205
	1K100-80-160в 1K100-80-160в-Т	110	А132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11		1025 1018 1090 1030									490 485 610 555	285 288 290 290		155 155 157 200	182 185 230 205

Продолжение приложения В

Обоз- на- чение агре- гата	Типоразмер	Макси- мальная подача, м ³ /ч	Двигатель				Размеры, мм												Масса, кг		
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	Напря- жение, В	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	A	A ₁	A ₂	A ₃	n	H	H ₁	B	B ₁	B ₂
H49.956.00.00.000* H49.131101.00000	1K100-65-200м 1K100-65-200м-Т	140	АИР180M2 A180M2 BA180M2	30	50 (3000)	220, 380	1285 1310 1335	1085	100	120	100	840±1,1	240±1,1	420±1,1	420±1,1	6	590 575 670	330	365 345 380	195 175 305	322* 306 312* 296 363* 347
	1K100-65-200 1K100-65-200-Т	135	АИР180M2 A180M2 BA180M2	1285 1310 1335			590 575 670										365 345 380		195 175 305		322* 306 312* 296 363* 347
			АИР180S2 A180S2 BA180S2	1235 1250 1250			590 575 640										365 345 400		195 175 305		302* 286 289* 273 342* 326
	1K100-65-200а 1K100-65-200а-Т	125	АИР180S2 A180S2 BA180S2	1235 1250 1250			590 575 640										365 345 400		195 175 305		302* 286 289* 273 342* 326
			5А160M2 АИР160M2 BA160M2	1305 1210 1345			555 555 640										365 345 345		195 175 260		280* 264 273* 257 322* 306



	1K100-65-2006 1K100-65-2006-т	120	5A160M2 АИР160М2 ВА160М2	18,5			1305 1210 1345								555 555 640	310	365 345 345		195 175 260	280* 264 273* 257 322* 306
H49 957 00 00 000	1K65-50-160 1K65-50-160-т	32	АИР100L2 АИМ100L2	5,5			892 920	775	80	140	122				352	192	226	365	113	95 130
	1K65-50-160a 1K65-50-160a-т	32	АИР100L2 АИМ100L2	5,5			892 920													95 130
	1K65-50-160a 1K65-50-160a-т	24	АИР100S2 АИМ100S2	4.0			862 902													89 130
	1K65-50-1606 1K65-50-1606-т	28	АИР100S2 АИМ100S2	4.0			862 902													89 130
	1K50-32-125M 1K50-32-125M-т	18	АИР90L2 АИМ90L2	3			837 860	745							4	312	172	180	318	68 113
	1K50-32-125M 1K50-32-125M-т	16	АИР80B2 АИМ80B2	2,2			820 830													64 87
	1K50-32-125 1K50-32-125-т	17	АИР80B2 АИМ80B2	2,2			820 830													64 87
	1K50-32-125a 1K50-32-125a-т	16	АИР80B2 АИМ80B2	2,2			820 830													64 87
	1K50-32-1256 1K50-32-1256-т	14	АИР80A2 АИМ80A2	1,5			816 830													61 87

Продолжение приложения В

Продолжение приложения В

Обозна- чение агрегата	Типоразмер	Макси- мальная подача, м ³ /ч	Двигатель				Размеры, мм												Масса, кг			
			Типоразмер	Мощ- ность, кВт	Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	Напря- жение, В	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	A	A ₁	A ₂	A ₃	n	H	H ₁	B	B ₁	B ₂	
H49.1291.00.00.000	1K80-65-160м 1K80-65-160м-т	75	АИР160S2 5A160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15	50 (3000)	220, 380	1197 1197 1237 1237	932	100	172,5	150	600±1,1	330	310	-	4	485 485 570 570	240	360	380	175	168 194 242 242
	1K80-65-160м 1K80-65-160м-т	65	A132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11			1032 1025 1025 1025	440 440 503 503					272				360		146	130 147 130 130		
	1K80-65-160л 1K80-65-160л-т	70	A132M2 АИРМ132M2 АИМ132M2 ВА132M2	11			1032 1025 1025 1025	440 440 503 503					240				360		146	130 147 130 130		
	1K80-65-160 1K80-65-160-т	65	A112M2 5AM112M2 АИР112M2 АИМ112M2 ВА112M2	7,5			995 1000 953 1015 1015	440 440 440 488 488					272				360		146	121 129 121 121		
	1K80-65-160а 1K80-65-160а-т	55	A112M2 5AM112M2 АИР112M2 АИМ112M2 ВА112M2	7,5			995 1000 953 1015 1015	440 440 440 488 488												121 129 121 121		

Приложение Г
(Обязательное)
Схемы строповки



Приложение Д
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К50-32-125

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	1,5	H49.888.01.00.003*	
			H49.888.01.00.003-03**	
			H49.888.01.00.003-01***	
			H49.888.01.00.003-02* ⁴	
			H49.888.01.00.006-01* ⁵	
Втулка защитная* ⁸	1	0,136	H49.888.01.00.006-02* ⁵	У3.1,
			H49.957.01.00.002-01* ⁶	T2
			H49.957.01.00.002 -02* ⁶	У3.1,
				T2
Кольцо	2	0,004	H49.888.01.00.013	
Подшипник 60306	2	0,331	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое				
140-150-46-2-2			ГОСТ 9833-73/	У3.1
7-140-150-46-2-2	1	0,0074	ГОСТ 18829-2017	T2
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80				У3.1
Ø20 _{-0,21} хØ12 ^{+0,18}	2	0,0003	40.20.12	
Ø30 _{-0,5} хØ22 ^{+0,18}	1	0,0005	H49.957.01.00.004	* ⁶
Ø28 _{-0,52} хØ20 ^{+0,52}	1	0,0005	H49.957.01.00.004	* ⁵
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80				T2
Ø20 _{-0,21} хØ12 ^{+0,18}	2	0,0003	40.20.12-01	
Ø30 _{-0,5} хØ22 ^{+0,18}	1	0,0005	H49.957.01.00.004-01	* ⁶
Ø28 _{-0,52} хØ20 ^{+0,52}	1	0,0005	H49.957.01.00.004-01	* ⁵
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм				
L=126мм	1	0,0089	ТУ2573-004-13267785-2007	* ⁸
Уплотнение торцевое	1	0,140		* ⁷
212.N2.038.883/1KK (L ₃ =26 мм) или				
28мм Т2100/S/AAR1S1/M (L ₃ =26 мм)				
или ГРАФЛЕКС-				
М.1101.00C06.028.0103.0911.51				
Звездочка 60	1	0,04	H80.733.02.0103	У3.1
			H80.733.02.0103-01	T2

Примечания

- Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.
- Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.

* Для 1К50-32-125м

** Для 1К50-32-125

*** Для 1К50-32-125а

*⁴ Для 1К50-32-125б

*⁵ В насосах выпуска с 06.2014г

*⁶ В насосах выпуска до 06.2014г

*⁷ Для насосов с торцевым уплотнением

*⁸ Для насосов с сальниковым уплотнением.

Продолжение приложения Д
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К65-50-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса кг, (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	1,8	H49.891.01.00.003*	
			H49.891.01.00.003-01**	
			H49.891.01.00.003-02***	
Втулка защитная* ⁷	1	0,136	H49.888.01.00.006-01* ⁵	У3.1
			H49.888.01.00.006-02* ⁵	T2
			H49.957.01.00.002-01* ⁶	У3.1
			H49.957.01.00.002-02* ⁶	T2
Кольцо Подшипник 60306	2	0,004 0,331	H49.888.01.00.013 ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 170-180-58-2-2	1	0,014	ГОСТ 9833-73 /ГОСТ 18829-2017	У3.1, T2
7-170-180-58-2-2				
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	2	0,0004	40.20.12	У3.1
$\varnothing 30_{-0,5} \times \varnothing 22^{+0,18}$	1	0,0005	H49.957.01.00.004	* ⁵
$\varnothing 28_{-0,52} \times \varnothing 20^{+0,52}$	1	0,0005	H49.957.01.00.004	* ⁴
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	2	0,0004	40.20.12-01	T2
$\varnothing 30_{-0,5} \times \varnothing 22^{+0,18}$	1	0,0005	H49.957.01.00.004-01	* ⁵
$\varnothing 28_{-0,52} \times \varnothing 20^{+0,52}$	1	0,0005	H49.957.01.00.004-01	* ⁴
Набивка Графлекс H1100 8x8мм L=126мм	1	0,0089	ТУ2573-004-13267785-2003	* ⁷
Уплотнение торцевое 212.N2.038.883/1KK (L ₃ =26 мм) или 28мм T2100/S/AAR1S1/M (L ₃ =26 мм) или ГРАФЛЕКС- M.1101.00C06.028.0103.0911.51	1	0,14		* ⁶
Звездочка 60	1	0,04	H80.733.02.0103 H80.733.02.0103-01	У3.1 T2

Примечания

1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.

* Для 1К65-50-160

** Для 1К65-50-160а

*** Для 1К65-50-160б

*⁴ В насосах выпуска с 06.2014г

*⁵ В насосах выпуска до 06.2014г

*⁶ Для насосов с торцевым уплотнением

*⁷ Для насосов с сальниковым уплотнением.

Продолжение приложения Д
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-50-200

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	4,3	H49.899.01.00.003* H49.899.01.00.003-01** H49.899.01.00.003-02*** H49.899.01.00.003-03* ⁴ H49.899.01.00.003-04* ⁵	
Прокладка регулировочная	3	0,008	H49.883.01.00.014-01 H49.883.01.00.014-03	У3.1 T2
Втулка защитная* ⁷	1	0,75	H49.899.01.00.005-01 H49.899.01.00.005-02	У3.1 T2
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.012У-02 H49.941.01.00.012У-03	У3.1 T2
Подшипник 60308	2	0,635	ГОСТ 7242-81	У3.1,
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	1	0,018	ГОСТ 9833-73/	T2
7-220-230-58-2-2	1		ГОСТ 18829-2017	У3.1 T2
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 Ø20 _{-0,21} ×Ø12 ^{+0,18}	2	0,0003	40.20.12	У3.1
Ø40 _{-0,67} ×Ø28 ^{+0,62}	1	0,0006	H49.899.01.00.013	
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 Ø20 _{-0,21} ×Ø12 ^{+0,18}	2	0,0003	40.20.12-01	T2
Ø40 _{-0,67} ×Ø28 ^{+0,62}	1	0,0006	H49.899.01.00.013	
Набивка АП 31 8x8 L=830 мм* ⁷	1	0,05	ГОСТ 5152-84	У3.1
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=830мм* ⁷	1	0,047	ТУ2573-004-13267785-2003	T2
или Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/AAR1S1/M (L ₃ =30 мм)	1	0,150		* ⁶
или 212.N2.038.243/1KK				
или ГРАФЛЕКС-М.1102.00C06.038.0103.0911.51				
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.				

- * Для 1К80-50-200м
- ** Для 1К80-50-200л
- *** Для 1К80-50-200а
- ⁴ Для 1К80-50-200б
- ⁵ Для 1К80-50-200
- ⁶ Для насосов с торцевым уплотнением
- ⁷ Для насосов с сальниковым уплотнением.

Продолжение приложения Д
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-65-160*⁷

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	3,4	H49.933.01.00.001* H49.933.01.00.001-01** H49.933.01.00.001-02*** H49.933.01.00.001-03* ⁴	
Втулка защитная* ⁶	1	0,720	H49.932.01.00.001 H49.932.01.00.001-01	У3.1, T2
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.012У-02 H49.941.01.00.012У-03	У3.1, T2
Прокладка регулировочная	3	0,009	H49.917.01.00.006	
Подшипник 60309	1	0,833	ГОСТ 7242-81	
Подшипник 60209	1	0,410	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 028-036-46-2-5	1	0,0017	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-2017	У3.1 T2
7-028-036-46-2-5				У3.1 T2
170-180-58-2-5	1	0,014		У3.1 T2
7-170-180-58-2-5				
Прокладка Паронит ГОСТ481-80				
Ø20 _{-0,21} ХØ12 ^{+0,18}	2	0,0003	40.20.12	У3.1
Ø40 _{-0,67} ХØ28 ^{+0,62}	2	0,0004	H49.949.01.00.007	
Прокладка Паронит ГОСТ481-80				
Ø20 _{-0,21} ХØ12 ^{+0,18}	2	0,0003	40.20.12-01	T2
Ø40 _{-0,67} ХØ28 ^{+0,62}	2	0,0004	H49.949.01.00.007-02	
Набивка АП 31 8x8 L=830 мм* ⁶	1	0,052	ГОСТ5152-84	У3.1
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=830 мм* ⁶	1	0,050	ТУ2573-004-13267785-2003	T2
или				* ⁵
Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/AAR1S1/M (L ₃ =30 мм)	1	0,150		
или 212.N2.038.243/1KK				
или ГРАФЛЕКС-М.1102.00C06.038.0103.0911.51				
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0606.404741,0001-02	
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.				

* Для 1К80-65-160м

** Для 1К80-65-160л

*** Для 1К80-65-160

*⁴ Для 1К80-65-160а

*⁵ Для насосов с торцевым уплотнением.

*⁶ Для насосов с сальниковым уплотнением.

*⁷ Для достройки и ремонта.

Продолжение приложения Д
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-65-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	2,5 2,4 2,3 2,2	H49.1291.01.00.002* H49.1291.01.00.002-01** H49.1291.01.00.002-02*** H49.1291.01.00.002-03* ⁴	
Втулка защитная* ⁶	1	0,16	H49.1291.01.00.005 H49.1291.01.00.005-01	У3.1 T2
Кольцо	2	0,009	H49.888.01.00.013	
Подшипник 180305	2	0,410	ГОСТ 8882-75	
Кольцо резиновое				
020-025-30-2-1314	1	0,0017	ГОСТ9833-73/ГОСТ 18829-2017	У3.1; T2
170-180-58-2-2	1	0,014		У3.1 T2
7-170-180-58-2-2				
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80				
Ø20 _{-0,21} хØ12 ^{+0,18}	2	0,001	40.20.12	У3.1
Ø25 _{-0,21} хØ16 ^{+0,18}	2	0,001	40.25.16	
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80				
Ø20 _{-0,21} хØ12 ^{+0,18}	2	0,001	40.20.12-01	T2
Ø25 _{-0,21} хØ16 ^{+0,18}	2	0,001	40.25.16-01	
Набивка АП-31 8x8 L=145 мм* ⁶	1	0,052	ГОСТ 5152-84	У3.1
или Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=145 мм* ⁶			ТУ2573-004-13267785-2003	
Набивка АП-31-Т 8x8 L=145 мм* ⁶	1	0,052	ГОСТ 5152-84	T2
или Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=145 мм* ⁶			ТУ2573-004-13267785-2003	
или				
Уплотнение торцевое 212R028 (L ₃ =26мм) или 28мм 2100 S M AAR1S1 (L ₃ =26 мм) или ГРАФЛЕКС-М.1101.00C06.028.0103.0911.51	1	0,14		* ⁵
Звёздочка 60	1	0,05	H80.733.02.0103-01	
Звёздочка 80	1	0,12	H80.733.03.0103	
Звёздочка 100	1	0,75	H80.733.04.0103-01	
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.				

* Для 1К80-65-160м

** Для 1К80-65-160л

*** Для 1К80-65-160

*⁴ Для 1К80-65-160а

*⁵ Для насосов с торцевым

Продолжение приложения Д
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-200

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	9,2	H49.1311.01.00.007* H49.1311.01.00.007-01** H49.1311.01.00.007-02 *** H49.1311.01.00.007-03 * ⁴	
Втулка защитная* ⁶	1	0,53	H49.1311.01.00.003 H49.1311.01.00.003-01	У3.1 T2
Прокладка регулировочная	3	0,008	H49.1311.01.00.001 H49.1311.01.00.001-01	У3.1 T2
Подшипник 60307	2	0,55	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	1	0,0074	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ18829-2017	У3.1 T2
7-220-230-58-2-2				
025-030-30-2-2	1	0,0021		У3.1
7-025-030-30-2-2				T2
Прокладка				
Паронит ГОСТ481	2	0,0004	40.20.12	У3.1
Ø20 _{-0,21} хØ12 ^{+0,18}				
Прокладка				
Паронит ГОСТ481	2	0,0004	40.20.12-01	T2
Ø20 _{-0,21} хØ12 ^{+0,18}				
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=163 мм или Уплотнение торцевое 32 мм T2100 S M AR1S1 (L ₃ =26 мм) или 212.N2.032.243/1KK или ГРАФЛЕКС-М.1102.00C06.032.0103.0911.51	4	0,025	ТУ2573-004-13267785-2007	* ⁶
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.				

* Для 1К100-65-200м

** Для 1К100-65-200

*** Для 1К100-65-200а

*⁴ Для 1К100-65-200б

*⁵ Для насосов с торцевым уплотнением.

*⁶ Для насосов с сальниковым уплотнением.

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-200⁷

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	8,8	H49.956.01.00.002*	
			H49.956.01.00.002-01**	
			H49.956.01.00.002-02 ***	
			H49.956.01.00.002-03 * ⁴	
Втулка защитная ⁶	1	0,76	H49.899.01.00.005-01	У3.1
			H49.899.01.00.005-02	T2
Шайба	1	0,01	H49.941.01.00.012У-02	У3.1
			H49.941.01.00.012У -03	T2
Прокладка регулировочная	3	0,008	H49.883.01.00.014	У3.1
			H49.883.01.00.014-02	T2
Подшипник 60308	2	0,625	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	1	0,0074	ГОСТ 9833-73/	У3.1
7-220-230-58-2-2			ГОСТ18829-2017	T2
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21}^{+0,18}$	3	0,0004	40.20.12	У3.1
$\varnothing 40_{-0,67}^{+0,62}$	1	0,0006	H49.956.01.00.007	
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21}^{+0,18}$	3	0,0004	40.20.12-01	T2
$\varnothing 40_{-0,67}^{+0,62}$	1	0,0006	H49.956.01.00.007	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=830 мм	1	0,054	ТУ2573-004-13267785-2003	* ⁶
или				
Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/AAR1S1/M ($L_3=30$ мм)	1	0,150		* ⁵
или 212.N2.038.243/1KK				
или ГРАФЛЕКС- М.1102.00C06.038.0103.0911.51				
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.				

* Для 1К100-65-200м

** Для 1К100-65-200

*** Для 1К100-65-200а

*⁴ Для 1К100-65-200б

*⁵ Для насосов с торцевым уплотнением.

*⁶ Для насосов с сальниковым уплотнением.

*⁷ Для достройки и ремонта.

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-250

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	9,4	H49.901.01.00.001* H49.901.01.00.001-01** H49.901.01.00.001-02*** H49.901.01.00.001-03* ⁴	
Втулка защитная* ⁶	1	0,75	H49.901.01.00.005-01 H49.901.01.00.005-02	У3.1 T2
Шайба	1	0,01	H49.941.01.00.012У-04 H49.941.01.00.012У-05	У3.1 T2
Прокладка регулировочная	3	0,003	H49.896.01.00.012 H49.896.01.00.012-01	У3.1 T2
Подшипник 60309	2	0,833	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 270-280-58-2-2	1	0,0225	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-2017	У3.1 T2
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	3	0,0003	40.20.12	У3.1
$\varnothing 45_{-0,61} \times \varnothing 32^{+0,52}$	1	0,002	H49.901.01.00.018	
Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21} \times \varnothing 12^{+0,18}$	3	0,0003	40.20.12-01	T2
$\varnothing 45_{-0,61} \times \varnothing 32^{+0,52}$	1	0,002	H49.901.01.00.018-01	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=1090 мм или Уплотнение торцевое 38 мм T2100/S/AAR1S1/M ($L_3=30$ мм) или 212.N2.038.243/1KK или ГРАФЛЕКС- М.1102.00C06.038.0103.0911.51	1	0,05	ТУ2573-004-13267785-2003	* ⁶
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	* ⁵
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качества.				

* Для 1К100-65-250м

** Для 1К100-65-250

*** Для 1К100-65-250а

*⁴ Для 1К100-65-250б

*⁵ Для насосов с торцевым уплотнением

*⁶ Для насосов с сальниковым уплотнением

Продолжение приложения Д
ПЕРЕЧЕНЬ
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-80-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	2,0	H49.932.01.00.015* H49.932.01.00.015-01** H49.932.01.00.015-02*** H49.932.01.00.015-03* ⁴ H49.932.01.00.015-05* ⁵	
Втулка защитная* ⁷	1	0,720	H49.932.01.00.001 H49.932.01.00.001-01	У3.1, T2
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.012У-02 H49.941.01.00.012У-03	У3.1, T2
Прокладка регулировочная	3	0,009	H49.917.01.00.006	
Подшипник 60309	1	0,833	ГОСТ 7242-81	
Подшипник 60209	1	0,410	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 170-180-58-2-5	1	0,014	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-2017	У3.1 T2
7-170-180-58-2-5				
028-036-46-2-5	1	0,0017		У3.1
7-028-036-46-2-5				T2
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21}^{+0,18}$ x $\varnothing 12_{-0,18}^{+0,18}$	2	0,0003	40.20.12	У3.1
$\varnothing 40_{-0,67}^{+0,62}$ x $\varnothing 28_{-0,62}^{+0,62}$	2	0,0004	H49.949.01.00.007	
Прокладка Паронит ГОСТ481-80 $\varnothing 20_{-0,21}^{+0,18}$ x $\varnothing 12_{-0,18}^{+0,18}$	2	0,0003	40.20.12-01	T2
$\varnothing 40_{-0,67}^{+0,62}$ x $\varnothing 28_{-0,62}^{+0,62}$	2	0,0004	H49.949.01.00.007-02	
Набивка АП31 8x8 L=830мм* ⁷	1	0,052	ГОСТ 5152-84	У3.1
Набивка Графлекс Н1100 8x8мм L=830 мм* ⁷ или	1	0,05	ТУ2573-004-13267785-2003	T2
Уплотнение торцевое 38 мм Т2100/S/BR1S1/M (L ₃ =30 мм) или 212.N2.038.243/1КК или ГРАФЛЕКС- М.1102.00С06.038.0103.0911.51	1	0,150		* ⁶
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	

Примечания

- Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.
- Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.

*	Для 1К100-80-160м
**	Для 1К100-80-160
***	Для 1К100-80-160а
* ⁴	Для 1К100-80-160б
* ⁵	Для 1К100-80-160в
* ⁶	Для насосов с торцевым уплотнением
* ⁷	Для насосов с сальниковым уплотнением

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К150-125-315

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	20,5	H49.908.01.00.001* H49.908.01.00.001-01** H49.908.01.00.001-02*** H49.908.01.00.001-03* ⁴	
Втулка защитная* ⁶	1	1,2	H49.908.01.00.002-01 H49.908.01.00.002-02	У3.1 T2
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.012У-06 H49.941.01.00.012У-07	У3.1 T2
Прокладка регулировочная	3	0,004	H49.889.01.00.017 H49.889.01.00.017-01	У3.1 T2
Подшипник 60311	2	1,38	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое			ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-2017	
340-350-58-2-2	1	0,028	H49.889.01.00.023 H49.889.01.00.023-01	У3.1 T2
7-340-350-58-2-3012				
Прокладка				
Паронит ГОСТ481-80				
Ø20 _{-0,21} ХØ12 ^{+0,18}	3	0,0004	40.20.12	У3.1
Ø55 _{-0,74} ХØ40 ^{+0,62}	1	0,0001	H49.889.01.00.015	
Паронит ГОСТ481-80			40.20.12-01	T2
Ø20 _{-0,21} ХØ12 ^{+0,18}	3	0,0004	H49.889.01.00.015-01	
Ø55 _{-0,74} ХØ40 ^{+0,62}	1	0,001		
Набивка АП31 10x10 L=1100мм * ⁶	1	0,12	ГОСТ5152-84	У3.1
Набивка Графлекс Н1100 10x10мм L=1100мм* ⁶	1	0,099	ТУ2573-004-13267785-2003	T2
или				* ⁵
Уплотнение торцевое				
55мм Т2100/S/AAR1S1/M (L ₃ =30мм)	1	0,220		
или 212.N2.055.243/1KK				
или ГРАФЛЕКС-				
М.1101.00C06.055.0103.0911.51				
Кольцо упругой втулки	32	0,008	0603.404741.0001-02	
Примечания				
1. Быстроизнашиваемые детали поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцевых уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество.				

* Для 1К150-125-315м

** Для 1К150-125-315а

*** Для 1К150-125-315б

*⁴ Для 1К150-125-315

*⁵ Для насосов с торцевым уплотнением.

*⁶ Для насосов с сальниковым уплотнением.

Приложение Е
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ
контрольно-измерительных приборов

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг.	Нормативно-техническая документация	Примечание
Манометр МП3-У У2 1,6 МПа (16кгс/см ²); 2,5	1	0,7	ТУ 25-02.180335-84	
Мановакуумметр МВП3-У У2 0,5МПа (5 кгс/см ²); 2,5	1	0,7		
Выключатель взрывозащищенный ВВ-2-04*	1	0,5	5Д3.609.005 ТУ	
Датчики температуры дТС034-Pt100.B3-20/4,5-Ex-T4* или дТС034-Pt100.B3-20/4,5	1	-	ТУ4211-023-45626536-2009	
Примечания				
1 Контрольно-измерительные приборы поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.				
2 Допускается поставка других приборов аналогичного класса точности и давления.				

Приложение Ж
(справочное)

Сведения о содержании цветных металлов

Типоразмер насоса	Материал	Наименование детали	Кол.	Масса одной детали, кг
1К50-32-125-т	Бронза	Крышка подшипника	2	0,7
1К65-50-160-т			2	0,7
1К80-50-200-т			2	1,08
1К80-65-160-т			2	1,2
1К100-65-200-т			2	1,08
1К100-65-250-т			2	1,2
1К100-80-160-т			2	1,2
1К150-125-315-т			2	2,3

*Поставка во взрывозащищенном исполнении

Приложение И
(обязательное)

Чертеж средств взрывозащиты



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
33	-	33,34, 39,45	45a	-	-	32521	-	(Подпись)	(Дата)
34	-	2,3a,4, 5a,6-15, 15a,16, 31, 41-44, 44a,45, 46-48	156	-	59	32570	-	(Подпись)	(Дата)
35	-	45a	-	-	-	32705	-	(Подпись)	(Дата)
36	-	45a	-	-	-	32819	-	(Подпись)	(Дата)